



**MAINCOR**  
Tehnologija odpadnih voda

**NOVO**

# CESTNI ODTOKI **MonoRoad 400PP** MONOLITNI IN VARIABILNI



Preizkušeni monolitni sistemi jaškov MAINCOR iz polipropilena se s cestnim odtočnim jaškom MonoRoad 400 PP sedaj uveljavlja tudi na področju cestnih odtokov.

Razen poznanih prednosti materiala, ki jih ima polipropilen (visoka kemijska, termična in mehanična obstojnost), vas bo cestni odtočni jašek MonoRoad 400 PP prepričal z enostavnostjo uporabe in s svojim funkcionalnim designom.

Monolitni element jaška je mogoče postaviti v nekaj minutah in ga zaradi njegove teleskopsko oblikovane cevi natančno prilagoditi dejanski vgradni globini na mestu samem.

Namestitveni okvirji elementov jaškov so konstruirani za standardne nastavke z ali brez vedra in varno odvajajo nastajajoče prometne obremenitve SLW60 v okolni nosilni sloj, tako da so posedanja samo še preteklost.

Na teleskopski cevi tesnilo po potrebi poskrbi za boljšo tesnost. Da bi še zlasti na gradbiščih lahko bili čim bolj prilagodljivi, so cestni odtočni jaški MonoRoad 400 PP konstruirani tako, da jih je mogoče na že pripravljenih reznih robovih kadarkoli skrajšati po dolžini, da se lepo prilegajo tudi minimalnim vgradnim globinam. Pri tem sekcijski zaobljeni robovi poskrbijo za to, da lahko tesnilo tudi po skrajšanju dolžine optimalno opravlja svojo funkcijo. Ob dobavi so odtočne odprtine cestnega odtočnega jaška MonoRoad 400 PP zaprte, tako da lahko z enostavnim odprtjem posamezne odtočne odprtine določite, ali bodo meteorne vode tekle direktno v vašo mrežo kanalov ali pa bo cestni odtok opravljal funkcijo lovilnika oziroma filtra za blato.

Na podlagi okrogle osnovne konstrukcije elementa MonoRoad 400 PP lahko že pri vgradnji z usmeritvijo odtočne odprtine v smeri toka poskrbite za optimalno hidravliko.



# CESTNI ODTOKI **MonoRoad 400PP** MONOLITNI IN VARIABILNI

DN = DN 400 PVC z možnostjo poljubnega podaljšanja s PVC cevjo

Zaradi vnaprej izdelanih reznih robov enostavno krajšanje na mestu samem

Odtok v PVC DN 160

Prosta izbira iztoka z ali brez lovilnika oziroma filtra za blato



2 različni okvi za namestitve standardnih nastavkov C250 / D400 z dimenzijami 30 x 50 cm ali 50 x 50 cm

Odvajanje obremenitev in samodejno niveliranje

Teleskopska cev, ki omogoča natančno prilagoditev vgradni globini na mestu samem

Optimalno tesnilo za še boljše tesnjenje

Sekcijski zaobljeni robovi za še boljše tesnjenje po skrajšanju dolžine

Okrogel odtočni element, ki ga je mogoče usmeriti v smeri toka

Z modularno tehnologijo izdelave cestnega odtočnega jaška MonoRoad 400 PP so vam na voljo številne različice od vgradne globine\* 48 cm dalje.

S tem vam nudimo primeren cestni odtok za vse vaše potrebe.



\* vgradna globina vključno z nastavkom (odvisno od nastavka)

Zastopa in prodaja:

**VODOTEHNIK**  
KRM d.o.o.

Tel.: 00386 3 713-36-90, Fax: 00386 3 713-36-92  
[www.vodotehnik.si](http://www.vodotehnik.si) • [info@vodotehnik.si](mailto:info@vodotehnik.si)

Servis za vas!